FILMFOAM^{C6} 1016

EMULSEUR AFFF FLUOROSYNTHETIQUE POUR FEUX D'HYDROCARBURES

Conforme aux Normes Européennes EN 1568

EN 1568 - 1
EN 1568 - 3

AFFF 6%

Homologué OACI B

Description

Les émulseurs FILMFOAM^{C6} sont des émulseurs synthétiques filmogènes (AFFF) formulés sur une association de tensiocatifs hydrocarbonés et fluorocarbonés, de conservateurs et de stabilisateurs.
La mousse formée par les FILMFOAM^{C6} permet la mise en place d'un film à la surface des hydrocarbures entraînant ainsi le confinement des vapeurs. Le film aqueux flotte à la surface du combustible, et, par sa très grande résistance thermique, accentue la résistance au réallumage du tapis de mousse. Ce dernier assure de façon simultanée l'extinction de la surface en feux, l'isolement du foyer de l'oxygène, ainsi que la résistance à la réinflammation.

Propriétés physico-chimiques	FILMFOAM^{C6} 1016 (6%)
Apparence	Liquide
Densité à 20°C	1,005 +/- 0,02
Viscosité à 20°C	≤ 2,5 mm².s
pH	7,5 +/- 0,5
Point de congélation	≤ 0°C
Taux de sédimentation	< 0,1%
Tension de surface	17 mN/m +/-2
Filmogène sur hydrocarbures	Certifié
Bas Foisonnement	>10
Décantation 25%	>2 mins 30 secs
Moyen Foisonnement	>40
Décantation 50%	>2mins 30 secs

Application

FILMFOAM^{C6} est destiné à l'extinction de feux de d'hydrocarbures, il est recommandé lorsque la rapidité d'extinction est essentielle.
Il peut être utilisé avec la totalité des équipements mousse existants.
Il est compatible avec les poudres et peut être utilisé dans les systèmes « twin-agents ».

Qualités particulières

FILMFOAM^{C6} est utilisable en eau douce ainsi qu'en eau de mer.

Stockage/Garantie

Les émulseurs synthétiques doivent être stockés dans des emballages inox ou plastiques.
Garantie : 10 ans, dans leurs emballages d'origine et conditions normales de stockage.
Températures de stockage : De 0°C à 60°C

vanrullen-uniser

Espace Galilée
ZI • 67 avenue des Nations Unies • 59270 BAILLEUL
Tel 03 28 50 38 80 - Fax 03 28 41 00 69
Mail : vanrullen@orange.fr
www.vanrullen-uniser.fr