



MATÉRIELS
SAPEURS POMPIERS

www.marque-nf.com

Le flexible P80 SP DN 25,
équipé de raccords
GFR/BZE Sertis,
est conforme à la norme
NF S 61-111:2019

et Certifié NF Matériels
Sapeurs Pompiers
suivant référentiel NF 377

P80 SP

TUYAUX ET FLEXIBLES SEMI RIGIDES POUR CAMIONS DE POMPIERS PREMIERS SECOURS

Composition des tuyaux

Tube intérieur en PVC souple noir.
Renforcement polyester.
Recouvrement externe en PVC souple rouge.

Caractéristiques des tuyaux

Légers et souples, les tuyaux **P80** supportent facilement chocs et écrasements. Ils possèdent une bonne aptitude à l'enroulement sur les dévidoirs des camions sans aplatissement.

Par leur revêtement résistant aux ultraviolets et à l'abrasion, les **P80** ont une excellente tenue au vieillissement.

D'un entretien très facile.

	SP DN 25 Catégorie 1	SUPER SP DN 25 Catégorie 2
Diamètre intérieur en mm	25.5 ± 0.5	25.5 ± 0.5
Diamètre extérieur en mm	33.3 ± 0.5	34.2 ± 0.5
Epaisseur de la paroi en mm	3.90	4.40
Poids au mètre en kg	0.44	0.52
Pression de service maximum en bar	15	40
Pression limite de non éclatement en bar	45	110
Rayon de courbure en mm	440	480

Caractéristiques des flexibles

P80 SP DN 25 suivant NF S 61-111:2019.

Raccords : DN 25 - GFR Bronze.

Montage par sertissage.

Marquage NF sur la bague de sertissage par impact micro-magnétique.



vanrullen-uniser



Espace Galilée

ZI • 67 avenue des Nations Unies • 59270 BAILLEUL

Tel 03 28 50 38 80 - Fax 03 28 41 00 69

Mail : vanrullen@orange.fr

www.vanrullen-uniser.fr